

エッグウォール・シリーズのメンテナンスについて

① エッグウォールシリーズの日常的なメンテナンスとしては、はたきや掃除機を掛けてパターンの際間等に付着した埃を除去するのが一般的です。

※エッグウォールシリーズは表面に卵の殻が付着しているため雑巾で強くこすことは避けて下さい。

② 汚れた場合には速やかに処理することが必要です。

おむね下記の要領で処理することができますが、汚れの具合により異なります。

③ 中性洗剤や、塩素系漂白剤を使う際にはきれいな布を使用することになりますが、その場合でも、強くこすことは避けてください。あくまで力を入れずにトントンと軽く拭き取るようにしてください。

方法 種類	消しゴム	中性洗剤	塩素系漂白剤	タッチアップ材	チョーク	メラミン スポンジ
ペン・マジック	X	X	X	△	X	△
えんぴつ	○	X	X	X	X	△
コーヒー・お 茶・ジュース	X	X	△	△	X	△
しょうゆ・ソース	X	△	△	△	△	△
手あか	○	△	△	△	△	○
すき間	—	—	—	△	○	X

○・・・ほとんど無くなる △・・・多少残る X・・・除去が難しい

※シルクレイは、吸水性がよく汚れた液体は染み込むため、塩素系漂白剤での除去が困難です。水を含ませたメラミンスポンジで落とせない場合は、タッチアップ材にて処理してください。

日本エムテクス株式会社

東京都世田谷区駒沢 2-16-18-3F

tel:03-5433-3450 fax:03-5433-3451