

Re CORK WOOD PANEL

リコルクウッドパネルの製品仕様



コルクの表情

Size



W900×H150mm



W600×H300mm

表面にコルク栓の多少の凹凸があるため、床への施工はオススメしておりません。
施工する季節によって、気温や湿度の影響でサイズに多少の伸縮がございます。
原料にプラスチックのコルク栓が混合する場合があります、表面に見えることがあります。ご了承ください。

※印刷ため、実際の色味とは異なります。またロットによって多少の色の違いが発生する場合があります。実物サンプルをご確認の上ご注文下さい。

商品名	リコルクウッドパネル	カラー	1種 (クリア塗装1色)	認定	F☆☆☆☆
品番/仕様	品番 : RWP15 900×150mm (28枚/箱) 厚み 4mm 品番 : RWP30 600×300mm (21枚/箱) 厚み 4mm		施工可能面積	2サイズ共に 約 3.78㎡	

※施工時には、施工マニュアルを順守して下さい。

※製品には「表・裏」があります。施工の際には十分に確認の上施工して下さい。

🔄 ゼロエミッション*へ「アップサイクル」を一步ずつ。
私たちの企業ポリシーです。

*「ゼロエミッション」とは、産業に投入されるすべての資源を最終製品に活用するか、他の産業、生産工程の付加価値を持たせた資源として活用することをめざすものです。そうすることで、複数の産業において、すべての排出物や副産物を他の産業の資源として活用し、全体として如何なる形の排出物も産み出さない統合化された生産を行うことをいい、大きな意味で言えば排出物ゼロを切り口に、資源循環型社会の構築を目指そうとする取り組みを指しています。

NIHONMTECS www.nmtecs.jp

製造元 日本エムテクス株式会社

〒154-0012
東京都世田谷区駒沢2-16-18 ロックダムコート3F
Tel.03-5433-3450 Fax.03-5433-3451



お問い合わせ



Re CORK WOOD PANEL

飲食店等から回収した国内のコルク栓を建築素材へアップサイクル



リコルクウッドパネル
600×300mm 壁面施工例



リコルクウッドパネル
900×150mm 天井施工例



コルク栓の破碎後の状態



コルク栓の端材

壁に貼るコルク、リコルクウッドパネル

ワインやシャンパンのコルク栓をアップサイクル

リコルクウッドパネルは、飲食店やホテル等で日々消費されるワインやシャンパンのコルク栓をゴミとせず「素材」として着目、回収しアップサイクルして生まれた壁材です。弊社はこれまでに「透湿壁紙 リコルク」という壁紙を開発、販売しております。そこから厚みやコルクの表情を変え、定型のタイル状にし、『リコルクウッドパネル』として新たな商品が生まれました。1枚1枚がタイルのようになっているため端を揃えて施工したり、レンガのように施工したり、貼り合わせによって空間の雰囲気を変えることのできるパネルです。

2サイズのコルクから、様々な表情が生まれます

コルク栓を原料としているため、断熱性能・吸音性能・吸放湿性能に優れており、環境配慮の面だけでなく、製品の性能面でもオススメの商材です。コルク栓を敢えて細かく粉碎しすぎず、粗めに破碎することでコルク栓本来の味を残しています。壁や天井の面積、床の素材やそこに配置する家具を想像しながら空間をデザインする時、この900×150mmと600×300mmという2つのサイズは、効果的に使うことができ様々な表情を表現できます。


あらた “改な価値”を“新たな価値に”

『リコルクウッドパネル』は、飲食店やホテル等から排出されるコルク栓の課題解決に取り組みました。飲食店を中心に廃棄物としてたくさん排出されていたコルク栓。輸入製品に頼るばかりでなく、日本国内にはこのコルク栓のような「資源」が豊富に眠っています。「もったいない」という思いから飲食店をはじめ、学校や一般のお客様が地域の活動の一貫としてコルク栓の回収をし、再利用が行われています。様々な人の繋がりから循環型社会実現へ1歩踏み出しています。


地球環境や私たちの社会を未来の世代に繋いでいくために、解決しなければならない課題があります。私たちは、これらの課題に向き合い開発の時点からサステナブルなものづくりを目指し日々取り組んでいます。“改な価値”を“新たな価値に”“私たちが大切にしていることは、今までにない体験、新たな気づきをもたらす活動を行うことです。



コルク栓



粉碎処理



リコルクウッドパネル