

# 天然スタイル土壁 - カラー【パターン】 -

柔らかな質感を生かす、自然界の美しさをイメージしたスモーキーカラーをラインナップ。



シロ【CLOUD】



リネン【KOTENAMI】



スチール【KOTENAMI】



クレイ【OCEAN】



サンド【WARA】



アゲート【KOTENAMI】

特注色の作成も可能です。お気軽にご相談ください。

※印刷のため実際の色味とは異なる場合があります。またロットによって多少の色の違いが発生する場合があります。実物サンプルをご確認の上ご注文下さい。

商 品 名	天然スタイル土壁	施工可能面積	約8m <sup>2</sup> / 袋(2mm厚)	F☆☆☆☆☆
仕 様	10kg×2袋/箱	各 種 認 定	不燃認定/NM-8574 準不燃認定/QM-9814	

※施工時から 24 時間以内に 5°C以下になる場合は施工をお避けください。

※コテ押えはできません。塗りっぽなしやパターン仕上げをしてください。

※油や水のかかる場所への施工はしないでください。

※合板などアグの発生する下地にはアグ止め処理を行ってください。

※施工時には施工マニュアルに従い施工してください。

表紙写真

House in Kashiwagi / 24a photo:Ryota Atarashi

ゼロエミッションへ「アップサイクル」を一步ずつ。

私たちの企業ポリシーです。

“ゼロエミッション”とは、産業に投入されるすべての資源を最終製品に活用するか、他の産業、生産工程の付加価値を持たせた資源として活用することをめざすものです。そうすることで、複数の産業において、すべての排出物や副産物を他の産業の資源として活用し、全体として如何なる形の排出物も産み出さない統合化された生産を行うことをいい、大きな意味で言えば排出物ゼロを切り口に、資源循環型社会の構築を目指そうとする取り組みを指しています。

製造元 日本エムテクス株式会社

〒154-0012  
東京都世田谷区駒沢2-16-18 ロックダムコート3F  
Tel.03-5433-3450  
info@nmtecs.jp



お問い合わせ

天然スタイル  
TSUCHIKABE

M NIHON  
M-TECS



クレイ施工事例



シロ施工事例

## 空間を引き立てる質感

素材の質感を生かしたシンプルな壁材のため、手に触れたくなるような温かみを感じられる多彩な仕上がりを表現できます。心地よい手触りと優しい光の反射が織りなすマットで上質な風合いは、エレガントで洗練された雰囲気とエフォートレスでゆったりとした暮らしの空気が共存し、インテリアに上品な印象やほどよい落ち着きをもたらします。

## 優れた施工性

石膏ボードにそのまま施工でき、塗りやすく扱いやすいので施工性の高さも魅力。施工の現場で“選ばれている”理由がここにあります。キズや汚れた箇所をDIYで補修できるほどメンテナンス性にも優れています。

## 安心して使える建材

天然素材が化学物質を吸着。高い調湿、消臭効果を発揮し空気を浄化します。天然素材というだけでなく、コストや施工もバランスが取れた建材をめざしてブレンドされた天然スタイル土壁。自然由来という安心感に加え、永く使える製品の安定性も考えられた塗り壁材です。

## 環境にも暮らす人にも配慮した、こだわりの天然素材



卵の殻

卵殻の成分は約94%が炭酸カルシウム。厚さは0.26～0.38mmで多孔質(スポンジのように無数の微細な穴が空いている)。この穴が脱臭や調湿の役割を果たしてくれます。卵殻のアップサイクルは環境保全にも貢献します。



珪藻土

珪藻土は植物性プランクトンや珪藻が長い年月をかけて化石になったもので、多孔質な性質を持つ土です。『天然スタイル土壁』は焼成していない乾燥させた生の珪藻土を主成分として配合しています。



炭酸カルシウム

「石灰石」を砕いて粉状にしたもの。貝殻や珊瑚、大理石にも含まれ、化粧品原料、食品添加物としても使用が認められています。この炭酸カルシウムを配合し、全体的な強度を増しています。



つのまた糊

天然つのまた海藻を煮て抽出した100%天然素材のつのまた糊をつなぎ材として配合。つのまた糊は、昔ながらの本格しっくいに必要不可欠な材料です。



天然ゼオライト

ゼオライトは火山活動によって生じた火山灰が堆積し、地殻変動で大きな変圧を受け、約500万年から1000万年の長い年月をかけて結晶化したアルミニウム酸塩の総称です。主成分のケイ酸は食品添加物にも使用されている極めて安全性の高い鉱物です。ゼオライトは超多孔質な性質を持ち、土壤・水質改良剤や吸着剤として身近なところで多く活用されています。