

# 二酸化タイル メンテナンスマニュアル

## お手入れ道具・洗剤のクイック判定

分類	○ 使用 OK	× 使用 NG・厳禁
道具	<ul style="list-style-type: none"> <li>・雑巾</li> <li>・ナイロンスポンジ</li> <li>・ホウキ、モップ（化学薬品なし）</li> <li>・掃除機</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スチーム洗浄 / 高圧洗浄</li> <li>・ダイヤモンドパッド（鏡のウロコ取り）</li> <li>・メラミンスポンジ</li> </ul>
洗剤	<ul style="list-style-type: none"> <li>・水</li> <li>・<u>中性洗剤</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・研磨剤（クレンザー等）</li> <li>・酸性、弱酸性 / アルカリ性洗剤</li> <li>・化学モップ（溶剤成分を含む）</li> </ul>
方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>・掃き掃除</li> <li>・拭き掃除</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>目地部分への強いこすり</u></li> <li>・水掛け掃除</li> </ul>

### 日常のメンテナンス

#### ● ほこり・ゴミの除去

ほこりなどは、掃除機をかけるか雑巾などで拭き掃除をしてください。化学モップ等の溶剤成分がタイルの保護剤を傷めることがあるためご注意ください。メラミンスポンジはタイルの保護剤を傷めタイル表面が汚れやすくなったり、曇ったりする場合があります。

#### ※弾性目地で使用時の注意点

ヒビ割れ防止の弾性目地は軟らかい材料です。目地部分のみをこすったり、ブラシやタワシでこすることは避けてください。モップや雑巾で床全体を拭くように清掃してください。

#### ● 液体をこぼした場合

醤油や油などは目地に染み込みやすいため、なるべく早く拭き取るようにしてください。

### 汚れが落ちにくい場合

#### ● 中性洗剤による拭き掃除

中性洗剤を水に薄めて雑巾を濡らし、よく絞ってから拭いてください。その後、きれいな水で絞った雑巾で洗剤を必ず拭き取ってください。

#### ● 頑固な汚れへの対処

雑巾で落ちにくい場合は、以下の道具が有効です。  
・ナイロン不織布スポンジ（研磨粒子なし）

#### 【重要】酸性成分の禁止理由

酸性成分（クエン酸など）は塗装表面より浸透し、基材のセメントと化学反応を起こします。基材そのものを劣化させ、剥離やひび割れの原因となるため絶対に使用しないでください。



### 禁止事項: スチーム洗浄・水掛け掃除

スチーム洗浄はタイルの保護剤を傷め、曇りが出たり汚れが付着しやすくなるため厳禁です。また、大量の水を掛けての掃除も避けてください。市販の洗剤を使用する際は、必ず中性であることを確認し、用途・方法を守ってください。